CHIESA & BERTOLINI SRL

Regolamento (UE) n.305/2011 del 9/3/11
Regolamento (UE) n.574/2014 del 21/2/14

DoP n.: **2025-02**

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - *Declaration of Performance, DoP*

1. Codice del prodotto-tipo: Identificazione del prodotto (tipo, lotto o qualsiasi altro elemento che ne consente l'identificazione):	aggregato: **"STABILIZZATO 0/50"** Nota: Il lotto di produzione è identificato dalla data riportata sul DDT. La presente DoP è valida per i lotti di produzione consegnati dalla data di emissione di questa DOP fino alla successiva
2. Usi previsti del prodotto:	**Aggregati per opere di ingegneria civile e costruzione di strade**
3. Nome e indirizzo del fabbricante:	**CHIESA & BERTOLINI SRL** Via Roma, 112 - 23012 Castione Andevenno (SO) **Sito di Produzione: Via Mareggio 260 - 23012 Castione Andevenno (SO)**
4. Mandatario:	non applicato (le DoP e la documentazione tecnica sono custodite dal fabbricante).
5. Sistema di Verifica della prestazione:	**Sistema 4**
6a. Norma Armonizzata Organismi notificati di controllo:	**UNI EN13242** **-**
6b. Valutazione Tecnica Europea:	non applicabile (per i prodotti di cui al punto 2 esistono *"norme tecniche armonizzate"*).

7. Prestazione dichiarata : **Tipo di Aggregato :** **Aggregato naturale**

Norma Tecnica armonizzata	UNI EN	Prestazione	13242			
Descrizione aggregato	933-1		frazione unica			
Designazione granulometrica	933-1	d/D	0/40			
Categoria granulometrica	933-1	Categoria	G_A85			
Categoria di tolleranza	933-1	Categoria	-			
Forma dei Granuli - Appiattimento	933-3	FI	FI_{20}			
Forma dei Granuli – Forma	933-4	SI	SI_{40}			
Percentuale superfici frantumate	933-5	C	$C_{90/3}$			
Pulizia – passante 0.063 mm	933-1	%	7.1			
Contenuto di polveri	933-1	f	f_9			
Qualità polveri - SE	933-8	SE4	$SE4_{33}$			
Qualità polveri - MB	933-9	MB	$MB_{1.5}$			
Massa Volumica dei granuli	1097-6	Mg/m^3	2.67			
Assorbimento	1097-6	WA_{24}	4.99			
Affinità aggregato bitume	12697-11	%	-			
Resistenza frammentazione LA	1097-2	LA	LA_{30}			
Resistenza all'usura micro-Devall	1097-1	M_{DE}	$M_{DE}20$			
Resistenza alla levigabilità	1097-8	VL/PSV	-			
Resistenza all'abrasione	1097-8	AAV	-			
Resistenza allo shock termico	1367-5	V_{LA}	-			
Durabilità al gelo/disgelo	1367-2	MS	MS_{NR}			
Durabilità reazione alcali-silice	8520-22	%	-			
Contenuto Cloruri	1744-1	%	-			
Contenuto Solfati	1744-1	AS/SS	$AS_{0.2}$			
Contenuto di Zolfo	1744-1	S	S_1			
Contenuto Carbonato	196-2	%	-			
Sostanza Humica	1744-1	Valori	Assenti			
Rilascio metalli pesanti, idrocarburi	10802	Valori	Assenti			
Rilascio altre sostanze pericolose	DM14/5/96	Valori	Assenti			
Analisi Petrografica	932-3	Materiale naturale proveniente da scavi a composizione prevalentemente silicatica e in piccola parte carbonatica				

8. Doc. tecnica appropriata e/o specifica:	non si applicano le "procedure semplificate" (Art. 36,37,38 CPR 305-2011").

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni sopra dichiarate. La presente dichiarazione di conformità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n°305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato.

Luogo e data di emissione: Castione Andevenno (SO) li, 22/07/2025 Legale Rappresentante: ..... CHIESA & BERTOLINI s.r.l.