R.M. SCAVI s.r.l.

Regolamento (UE) n.305/2011 del 9/3/11
Regolamento (UE) n.574/2014 del 21/2/14

DoP n.: **EoW 01- 2026/Lotto 2 / CASTIONE ANDEVENNO**

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - *Declaration of Performance, DoP*

1. Codice del prodotto-tipo: Identificazione del prodotto (tipo, lotto o qualsiasi altro elemento che ne consente l'identificazione):	aggregato: **"EoW Frantumato Naturale 0/80"** Nota: Il lotto di produzione è identificato dalla data riportata sul DDT. La presente DoP è valida per i lotti di produzione consegnati dalla data di emissione di questa DOP fino alla successiva
2. Usi previsti del prodotto:	**Aggregati per materiali non legati per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.**
3. Nome e indirizzo del fabbricante:	**R.M. SCAVI s.r.l.** Sede Legale: Via G. Marconi, 70 - 23011 Ardenno (SO) Campagna mobile di Castione Andevenno (SO) – Via Mareggio 260 – Impianto Chiesa e Bertolini Srl
4. Mandatario:	non applicato (le DoP e la documentazione tecnica sono custodite dal fabbricante).
5. Sistema di Verifica della prestazione:	**Sistema 4**
6a. Norma Armonizzata Organismi notificati di controllo:	**EN 13242:2008** **-**
6b. Valutazione Tecnica Europea:	non applicabile (per i prodotti di cui al punto 2 esistono "*norme tecniche armonizzate*").

7. Prestazione dichiarata: Tipo di Aggregato: **In frazione unica – RICICLATO – DM 127/24 utilizzo A-B**

Norma Tecnica armonizzata	UNI EN	13242				
Designazione granulometrica	933-1	0/80				
Categoria granulometrica	933-1	G_A85				
Categoria di tolleranza	933-1	-				
Pulizia – passante 0.063 mm	933-1	7.1				
Contenuto di polveri	933-1	f_7				
Forma dei Granuli - Appiattimento	933-3	FI_{20}				
Forma dei Granuli – Forma	933-4	SI_{20}				
Percentuale superfici frantumate	933-5	$C_{90/3}$				
Equivalente in Sabbia	933-8	$SE4_{45}$				
Blu di Metilene	933-9	$MB_{0.8}$				
Classificazioni costituenti riciclati	933-11	Rc_5 $Rcug_{90}$ Rb_{10-} Ra_{1-} Rg_{2-} X_{1-} FL_{5-}				
Resistenza all'usura micro-Deval	1097-1	$M_{DE}25$				
Resistenza frammentazione LA	1097-2	LA_{35}				
Massa volumica apparente	1097-6	2.63				
Assorbimento	1097-6	3.31				
Durabilità al gelo/disgelo	1367-1	MS_{NR}				
Solfati solubili in acido	1744-1	AS_{02}				
Solfati idrosolubili	1744-1	$SS_{0.2}$				
Zolfo	1744-1	S_1				

8. Documentazione tecnica appropriata e/o specifica:	non si applicano le "procedure semplificate" (Art. 36,37,38 CPR 305-2011").

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni sopra dichiarate. La presente dichiarazione di conformità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n°305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato

R.M. SCAVI s.r.l.
Via Marconi, 70 - 23011 ARDENNO (SO)
C.F. e P. IVA: 01045860147
Tel. 0342 680.275 - amministrazione@rmscavi.com

Luogo e data di emissione: Ardenno (SO) li, 01/04/2026 Legale Rappresentante .....Cod. uobvoco: WZYVJK9...